

FICHA TECNICA DE PRODUCTO


Fecha de vigencia: 18/09/2019

PRODUCTO		MALLA CAFETERA		
CODIGO		50082		
PARAMETRO		CRITERIO TEORICO		
Materia Prima		Polietileno de baja densidad ó lineal Polipropileno copolimero para mallas Polipropileno homopolimero para rafia Peletizado Recuperado postindustrial Pigmento negro		
Color		Negro.		
PARAMETRO	CRITERIO TEORICO	TOLERANCIA		METODO
		MIN	MAX	
Ancho (m)	1,55	1,52	1,58	Kent
Peso/metro (g/m)	530	522	531	Kent
Espesor urdimbre (mm)	1,4	1,3	1,5	Kent
Espesor trama (mm)	0,8	0,7	1	Kent
Resistencia A La Tensión Urdimbre (Kg F/hilo)	2	1,5	∞	Kent
Elongación A La Tensión Urdimbre (%)	180	170	∞	Kent
Resistencia A La Tensión Trama (Kg F/hilo)	1	1	∞	Kent
Elongación A La Tensión Trama (%)	180	170	∞	Kent
Tamaño de la cuadrícula (mm)	5 x 5	4 x 4	6 x 6	Kent
PRESENTACION				
30 metros.				
USOS				
Esta malla fue diseñada para ser una solución en el sector cafetero, especialmente en el secado de café por convección forzada. Silos de secamiento de granos.				
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO				
Se recomienda almacenar 19 planchas de altura a mas área de plancha más estabilidad. Un almacenamiento mayor a 60 días calendario puede causar una influencia negativa en la calidad del producto final. Para almacenamiento del producto mayor a 15 días calendarios, se recomienda no usar Core, ya que éste sufre daños con el tiempo.				



PC-FI023

Versión 03



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Fecha de vigencia: 18/09/2019

PRODUCTO	MALLA CAFETERA
CODIGO	50082
Un Almacenamiento no adecuado puede iniciar su degradación. Industrias Kent y Sorrento no asume responsabilidad por los daños causados por un mal almacenamiento.	
CRITERIO DE RECHAZO	
Un reclamo con devolución del lote procederá cuando el numero de defectos encontrado en el producto despachado supere el 1%; para ello se realizará el muestreo del lote según la NTC-ISO 2859-1 (PLANES DE MUESTREO DETERMINADOS POR EL NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (NAC) PARA INSPECCIÓN LOTE A LOTE) considerando una inspección normal del lote basado en DR003 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE PRODUCTO TERMINADO. Para presentar un reclamo se debe hacer llegar la contramuestra con el defecto detectado.	
El plazo máximo para realizar un reclamo será de 30 días luego de recibido el lote.	
TIEMPO DE RESPUESTA	
Luego de recibido el reclamo, se dará atención al mismo en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	
VIDA UTIL	
Minimo 6 meses.	

APROBACION
Departamento Comercial